



guttagliss PVC banguotieji lakštai



Ekonomiški ir
laiko patikrinti
banguoti skaidrūs lakštai

Tvirtinimas

Stogas: kas 2 arba 3 bangos viršuje.
Siena: kas 2 arba 3 bangos apačioje.
Pritvirtinkite kiekvieną išlinkimą ties užlaida. Stogas tvirtinamas ant medinio pagrindo naudojant tvirtinimo kaladėlės ir originalius „guttagliss“ 4,5 x 45 mm stogo dangos sraigtus su sandarinamąja poveržle ir galvute arba V2A sraigtus su sandarinamosiomis poveržlėmis iš neopreno.

Pritvirtinkite šonus ir briaunas priklausomai nuo vietos oro sąlygų.
Sienoms tvirtinti naudokite 5 x 25 sraigtus su sandarinamosiomis poveržlėmis ir galvute. Stogo dangai tvirtinti prie metalinio pagrindo mes pateikiame atitinkamus vamzdžių kablius su sandarinamosiomis poveržlėmis ir galvutėmis.

Horizontali užlaida

1-2 bangos,
jei to reikia dėl meteorologinių sąlygų, 2 bangos.

Vertikali užlaida

Ne daugiau 15-20 cm
20 cm žemiau stogo šlaito, be to, rekomenduojame papildomai užsandarinti užlaidas su neutraliu silikonu tinkančiu plastikui sandarinti.

Valymas

Naudokite kempiną, suvilgytą nestipriu muilo mišiniu, ir daug vandens.
Nenaudoti abrazyvinių medžiagų bei šluosčių.

Prieiga

Galima vaikšioti tik naudojant svorį paskirstančias priedas plokštes. Padkite paklotus po prieigos plokštėmis!

Vdinimas iš vidaus

Turi būti užtikrintas atitinkamas vadinimas iš vidaus pagal DIN 4108. Joki specialieji konstrukciniai priemonės nereikia pastogė automobiliams, pergolėms ir pan. atvejais.

Techniniai duomenys

Sekcijos:	„Sinus“ skaidri 76/18 „Trapez“ skaidri 70/18 „Micro-Sinus“* 32/8
Spalvos:	skaidri, bronzinė, kitos spalvos
Ilgiai, mm:	2000, 2500, 3000
Pločiai, mm:	Sinus 900 Trapez 1090 Micro-Sinus 750
Degumo klasė:	DIN 4102 B1

*netinka stogo dangai

Galimi spalvos, dydžio ir kt. nuokrypiai normaliose ribose. Laikykitės vietos statybos taisyklės ir reglamentų. Mes rekomendacijos nieko neatleidžia nuo prievolės atsakingai ir tinkamai tikrinti mūsų gaminius. Kilus abejonėms klauskite specialisto patarimo. Visi duomenys ir diagramos pagrįstos gamintojo pateikta informacija.

Pasiliekiame teisę daryti pakeitimus dėl techninių priežasčių.

guttagliss pvc banguoti lakštai

ekonomiški ir
laiko patikrinti

banguoti skaidrūs lakštai



Terasos dangos



Šiltnamiai sienos ir stogai



Pergolas



Pastogės automobiliams

Privalumai

- **Ekonomiški**
- **Tvirti**
- **B1 degumo klasė**
- **Gerai šiluminės savybės**
- **Didelis skaidrumas**
- **Paprasta sumontuoti**

Pritaikomumas

- **Terasos**
- **Pergolas**
- **Pastogės automobiliams**
- **Sienos dangos**
- **Oranžerijos**
- **Nedideli šiltnamiai**
- **... ir įsipažinę su jais**

Medžiagos

guttagliss banguotieji PVC lakštai – teisingas pasirinkimas, jei ieškote išbandytos ir ekonomišką dangą savo pergolei, balkono apvadui arba tiesiog priemonę apsaugoti nuo vėjo, lietaus ir smalsiakių.

Lakštai yra presuoti ir pasižymi dideliu atsparumu oro sąlygoms, geromis šiluminėmis savybėmis, glotniu paviršiumi ir nenaudoja porų paviršiuje. **Guttagliss** banguotieji PVC lakštai taip pat permatomi ir labai skaidrūs.

Atsparumas temperatūrai

Atsparūs karščiui iki +60°C

Visada laikykitės toliau pateiktą montavimo nurodymą, jei norite išsaugoti produkto ilgaamžiškumą.

Montavimo priedai

Mes pateikiame vairius, poreikiams pritaikytus, mūsų gaminių montavimo priedus, tokius kaip: sraigčiai, atraminis kaladėlis, sandarinimo medžiagos ir t.t.



Laikymas

Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kraunant plokštes rietuvės iškyla pavojus, kad jos deformuosios nuo tiesioginio saulės spindulio. Laikykite jas ant plokščio paviršiaus ir saugokite nuo purvo bei mechaninio apkrovimo. Uždenkite jas, pavyzdžiui, balta plėvele arba storu kartonu.


S lygis

Stogo nuolydis

10 laipsnių ir daugiau.

Pagrindo konstrukcija


Turi būti 4 x 6 medinės lentjuostės. Taip pat tinka ir metalinės juostos. Lentjuosčių/metalinio paviršiaus turi būti nudažyti baltai arba padengti atspindinčia aliuminine juoste, kad nekaršta, nes karštis gali sukelti deformaciją ir trūkumus. Palaukite, kol medžio impregnavimo/apsaugos priemonė išdžiūsi. Pasirpinkite, kad būtų užtikrinta oro ventilacija, siekiant išvengti lapo deformacijų ir spalvos pokyčių.



Intervalai tarp atramų


Intervalai tarp lentjuosčių – ne didesni kaip 50 cm, jei plokštės storis 0,9 mm, priklausomai nuo vietos meteorologinių sąlygų. Intervalus sumažinkite, jei, pavyzdžiui, yra tik tina stogo apkrova nuo sniego.

Parengimas



Dydžio priderinimas

„Guttagliss“ PVC lakštus galima lengvai atpjauti iki reikiamo dydžio naudojant rankinius arba elektrinius pjūklus su tiesiais smulkiadažiais diskais. Pasirpinkite gerą atramą ir naudokite gerai tvirtinkite, kad atpjautum te reikiamu kampu.




Grūžimas

Jei galima, naudokite kietą metalinį arba HSS grūžtą, nutekintus 60–90 laipsnių kampu. Išgrūžkite bandomąjį skylę. Jei briaunos nelygios, pakeiskite grūžtą. Dėl pakraščio skilimo vėliau galimi lūžiai.

PASTABA! Grūžtas turi būti maždaug 4 mm didesnis už savisriegio skersmenį. Dėl klimatinės sąlygų kaitos būtina užtikrintas gaminių plotį.

Montavimas



Montavimas atliekamas prieš vyraujančio vėjo kryptį nuo nuosvyros link viršaus. Siekiant išvengti keturgubų užlaidų, lakštus klokite šachmatine tvarka. Pradkite pirmąjį eilę nuo viso lakšto, o antrąją – nuo pusės lakšto. Kitos eilės pakaitomis klojamos tokia pat tvarka.